

# KATO KATONews

## 220t吊りオールテレーンクレーン

### KA-2200 新発売

株加藤製作所(取締役社長 加藤公康)では、220t吊りオールテレーンクレーンKA-2200を平成20年8月より全国一斉に販売を開始いたします。

目標販売台数は、年間12台です。

- 最先端のスーパーブームを搭載。

伸縮スピードが速く、ストロークも長い。ピンロック方式よりも多様な作業性に対応し、高い剛性・信頼性を有します。

最大吊り上げ能力…220t×3.0m  
ブーム長さ…13.6~50.0m  
最大地上揚程…51.0m  
ブーム最大起伏角度…83°

- 3段式スーパーラフィングジブとヘビーリフトジブを標準装備

短時間で簡単着脱できる、3段式スーパーラフィングジブ

SLジブオフセット角度…5° ~60°  
最大地上揚程…79.0m  
吊り上げ能力…50m(ブーム)+1.5m(ベースブラケット)+27.3m(SL5°)  
ブーム最起立~作業半径30.0mまで…7.0t

ふところの深いヘビーリフトジブ

HLジブオフセット角度…10° ~60°  
最大地上揚程…106.9m  
吊り上げ能力…50m(ブーム)+4.4m(ベースブラケット)+54.0m(HL10°)  
ブーム最起立~作業半径50.0mまで…4.1t

- 機動性と安定性を両立させたKATOキャリヤ

KATOが独自開発した6軸クレーン専用キャリヤ。

電子制御燃料噴射システムを採用した、クリーンで低燃費、高出力エンジンを搭載。

ヨーロッパ排出ガス規制 EURO3適合エンジン。  
390kW/1800min-1  
2400N・m/1080min-1  
内輪差が極めて小さい常時5軸ステアリングシステム  
直角通路幅…8.25m(構内走行姿勢)  
最小回転半径…11.6m

- サイドサポート付きアウトリガ

サイドサポートの搭載で安定性、剛性をさらに高め強力な作業性を発揮。

アウトリガ張出幅…5.4m~9.4m 5段階設定

KA-2200価格…¥290,000,000-(税別価格)

※価格は標準仕様、工場裸渡し価格です。

発売開始…平成20年8月



ホームページアドレス…<http://www.kato-works.co.jp>

製品の仕様や詳しいお問合せにつきましては最寄りの弊社支店・営業所までご用命ください。

写真データのご用命は営業本部営業企画室(担当 宮崎)までお願いいたします。

メールアドレス: [miyazaki@kato-works.co.jp](mailto:miyazaki@kato-works.co.jp)

電話番号 :03-3458-1113